

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH: F351760613****1. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU VÝROBKU**

ALKORPLAN F 35176

2. IDENTIFIKAČNÍ PRVEK STAVEBNÍHO VÝROBKU

SÉRIOVÉ ČÍSLO VYTÍŠTĚNÉ NA VÝROBKU A NA VÝROBNÍM ŠTÍTKU

3. ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

PLASTOVÉ FÓLIE PRO HYDROIZOLACI STŘECH

STABILIZOVANÉ MECHANICKÝM KOTVENÍM

4. KONTAKTNÍ ADRESA VÝROBCE

RENOLIT BELGIUM NV

INDUSTRIEPARK DE BRUWAAN 9

9700 OUDENAARDE

BELGIUM

5. ZPLNOMOCNĚNÝ ZÁSTUPCE

NENÍ RELEVANTNÍ

6. SYSTÉM POSUZOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ STÁLOSTI VLASTNOSTÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

SYSTEM 2+

7. STAVEBNÍ VÝROBEK, NA KTERÝ SE VZTAHUJE HARMONIZOVANÁ NORMA

EN 13956 : 2012

BCCA, NOTIFIKOVANÝ ORGÁN Č. 0749

* PROVEDL POČATEČNÍ INSPEKCI V MÍSTĚ VÝROBY A INSPEKCI SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY A PRŮBĚŽNÝ

DOHLED, POSUZOVÁNÍ A SCHVALOVÁNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY DLE SYSTÉMU 2+

* VYDAL CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY 0749-CPD, BC2-320-0295-0100-02

8. STAVEBNÍ VÝROBEK, NA KTERÝ SE VZTAHUJE EVROPSKÉ TECHNICKÉ POSOUZENÍ

NENÍ RELEVANTNÍ

9. VLASTNOSTI UVEDENÉ V PROHLÁŠENÍ

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY	VLASTNOSTI	HARMONIZOVANÉ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
CHOVÁNÍ PŘI VNĚJŠÍM POŽÁRU (EN 13501-5)	F _{ROOF}	EN 13956 : 2012
REAKCE NA OHEŇ (EN 13501-1)	E	EN 13956 : 2012
VODOTĚSNOST (EN 1928)	VYHOVUJE	EN 13956 : 2012
TAHOVÉ VLASTNOSTI		EN 13956 : 2012
MAXIMÁLNÍ TAHOVÁ SÍLA (EN 12311-2)	MLV >= 1000 N/50 mm	
TAŽNOST (EN 12311-2)	MLV >= 15 %	
ODOLNOST PROTI PRORŮSTÁNÍ KOŘÍNKŮ (EN 13948)	NPD	EN 13956 : 2012
ODOLNOST PROTI STATICKÉMU ZATÍŽENÍ (EN 12730)	MLV >= 20 kg	EN 13956 : 2012
ODOLNOST PROTI NÁRAZU (EN 12691)	MLV >= 300 mm	EN 13956 : 2012
ODOLNOST PROTI PROTRHÁVÁNÍ (EN 12310-2)	MLV >= 180 N	EN 13956 : 2012
ODOLNOST SPOJE		EN 13956 : 2012
PROTI ODLUPOVÁNÍ (EN 12316-2)	MLV >= 150 N/50 mm	
VE SMYKU (EN 12317-2)	MLV >= 800 N/50 mm	
EXPOZICE UV ZÁŘENÍM (EN 1297)	VYHOVUJE	EN 13956 : 2012
OHEBNOST ZA NÍZKÝCH TEPLŮT (EN 495-5)	MLV <= -25 °C	EN 13956 : 2012
NEBEZPEČNÉ LÁTKY	-	-

10. VLASTNOSTI VÝROBKU, SPECIFIKOVANÉHO V BODĚ 1 A 2, JSOU VE SHODĚ S VLASTNOSTMI, UVEDENÝMI V BODĚ 9. TOTO PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH SE VYDÁVÁ NA VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST VÝROBCE UVEDENÉHO V BODĚ 4.

PODEPSÁNO ZA VÝROBCE A JEHO JMÉNEM

JMÉNO A FUNKCE: DIRK VAN DER SYPE, TECHNICKÝ MARKETINGOVÝ MANAŽER

DATUM: 13/06/2013

MÍSTO: OUDENAARDE