

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 2013-001

podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.

1. *Jedinečný identifikační kód typu výrobku:*

DEKWOOD-2013-CPR-001

2. *Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku:*

**KONSTRUKČNÍ DŘEVO**

**DEKWOOD**

3. *Zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací:*

Konstrukční jehličnaté dřevo pro nosné účely.

Podrobnější informace a způsob použití na [www.dekwood.cz](http://www.dekwood.cz)

4. *Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce:*

DEKWOOD s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, Česká republika, IČ 27609111

6. *Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku:*

Systém 2+

7. *Případ prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:*

Oznámený subjekt č.1393 - Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p., Na Florenci 7– 9, 111 71 Praha 1, IČ 00 01 41 25, provedl počáteční inspekci výrobního závodu a řízení výroby, provádí průběžný dozor, posouzení a hodnocení řízení výroby a vydal: Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1393-CPR-0077

9. *Vlastnosti uvedené v prohlášení:*

Základní charakteristika	Hodnota pro pevnostní třídu C24 (S10)	Metoda	Harmonizovaná technická specifikace
Pevnost v ohybu	24 N/mm <sup>2</sup>	EN 338 ČSN 73 2824-1 DIN 4074-1	EN 14081-1+A1
Pevnost v tlaku			
- rovnoběžně s vlákny	21 N/mm <sup>2</sup>		
- kolmo k vláknům	2,5 N/mm <sup>2</sup>		
Pevnost v tahu			
- rovnoběžně s vlákny	14 N/mm <sup>2</sup>	ČSN EN 15228 ČSN EN 350-2	
- kolmo k vláknům	0,5 N/mm <sup>2</sup>		
Pevnost ve smyku	2,5 N/mm <sup>2</sup>	EN 14081-1+A1	
Modul pružnosti (průměr)	11 kN/mm <sup>2</sup>		
Přirozená trvanlivost	Impregnace prostředkem DEKSAN PROFI pro třídu ohrožení 1 až 3, podrobnosti na <a href="http://www.dekwood.cz">www.dekwood.cz</a>		
Reakce na oheň (nejmenší celková tloušťka 22 mm)	D-s2, d0		

10. *Vlastnosti výrobku, specifikovaného v bodech č. 1 a č. 2, jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě č. 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě č. 4. Podepsáno za výrobce a jeho jménem:*

V Praze dne 01-12-2013

Ing. Zdeněk Plecháč  
technik pro certifikaci a normalizaci  
DEKWOOD s.r.o.  
Helvíkovice 23  
564 01 Žamberk  
DIČ: CZ699000797